

# E-LINE NEXT LED IP20 LICHTLIJNPLANNER

1 ARMATUUR - 1 BLIND - 1 ARMATUUR

Lengte (m) →

Hoogte (m) ↓

	2,21	4,43	6,64	8,85	11,06	13,28	15,49	17,70	19,91	22,13	24,34	26,55	28,76	30,98	33,19	35,40	37,61	39,83	42,02	44,25	46,46	48,68	50,89	53,10	55,31	57,53	59,74	61,95	64,16	66,38	68,59	70,80	73,01	
<p>Verbindingsconnector (male + female) <b>07690VV</b> artikelnummer 2197300</p>	Per lichtlijn 1 stuk (optioneel)																																	
<p>Voorbedraad draagprofiel 7-aderig <b>2,22 m   07650FI L225 7LV E 225</b> artikelnummer 7273600</p>	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
<p>Voorbedraad draagprofiel 7-aderig <b>4,43 m   07650FI L450 7LV 225</b> artikelnummer 7273900</p>	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	6	6	7	7	8	8	9	9	10	10	11	11	12	12	13	13	14	14	15	15	16	16		
<p>LED module 12.000 lumen 840 AAN/UIT vervangt 58W   80W breedstralend <b>7651FI LW 120-840 ET L225</b> artikelnummer 9002017243</p>	6	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	6	6	7	7	8	8	9	9	10	10	11	11	12	12	13	13	14	14	15	15	16	16	17
	9	Gemiddeld lichtniveau <b>417 lux</b>																																
	12	Gemiddeld lichtniveau <b>370 lux</b>																																
<p>LED module 16.000 lumen 840 AAN/UIT vervangt 58W   80W breedstralend <b>7651FI LW 160-840 ET L225</b> artikelnummer 9002016777</p>	6	Gemiddeld lichtniveau <b>op aanvraag</b>																																
	9	Gemiddeld lichtniveau <b>493 lux</b>																																
	12	Gemiddeld lichtniveau <b>436 lux</b>																																
<p>LED module 20.000 lumen 840 AAN/UIT vervangt 58W   80W breedstralend <b>7651FI LW 200-840 ET L225</b> artikelnummer 9002016789</p>	6	Gemiddeld lichtniveau <b>op aanvraag</b>																																
	9	Gemiddeld lichtniveau <b>617 lux</b>																																
	12	Gemiddeld lichtniveau <b>545 lux</b>																																
<p>Kunststof blindafdekking <b>07650FI BL 01</b> artikelnummer 7258700</p>	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	6	6	7	7	8	8	9	9	10	10	11	11	12	12	13	13	14	14	15	15	16	16		
<p>Afdekking draagprofiel (einde) <b>07650FI KS 01</b> artikelnummer 7260500</p>	Per lichtlijn 2 stuks																																	
<p>Bevestigingsklem voor directe plafondmontage <b>D01X</b> artikelnummer 2321200</p>	2	2	3	4	5	5	6	7	7	8	9	9	10	11	11	12	13	13	14	15	16	16	17	18	18	19	20	20	21	22	22	23	24	
<p>Bevestigingsklem voor kettingophanging <b>E03KX</b> artikelnummer 2342800</p>																																		
<p>Bevestigingsklem incl. 1500 mm kettingophanging en spanslot <b>A01KX</b> artikelnummer 2230100</p>																																		

COMPLEET  
€ 77,- BRUTO  
PER METER

COMPLEET  
€ 79,- BRUTO  
PER METER

COMPLEET  
€ 80,- BRUTO  
PER METER

**Uitgangspunten bovenstaande lichtberekeningen:**  
 Bedrijfsaal 40 x 20 m  
 Afstand lichtlijnen onderling 5,0 m  
 Afstand lichtlijnen vanaf de muren 2,5 m  
 Werkvlakhoogte 0,75 m | Randzone 0,60 m  
 Onderhoudsfactor 0,80 | Gelijkmaticheid 0,60  
 Reflectiewaarden plafond 60% | muren 40% | vloer 10%



# E-LINE NEXT LED IP64 LICHTLIJNPLANNER

1 ARMATUUR - 1 BLIND - 1 ARMATUUR

Lengte (m) →

Hoogte (m) ↓

2,26	4,47	6,71	8,94	11,18	13,41	15,65	17,88	20,12	22,36	24,59	26,83	29,06	31,30	33,53	35,77	38,00	40,24	42,47	44,71	46,95	49,18	51,42	53,65	55,89	58,12	60,36	62,59	64,83	67,07	69,30	71,54	73,77
------	------	------	------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

	Per lichtlijn 1 stuk (optioneel)																																	

	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	6	6	7	7	8	8	9	9	10	10	11	11	12	12	13	13	14	14	15	15	16	16	16		

	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	6	6	7	7	8	8	9	9	10	10	11	11	12	12	13	13	14	14	15	15	16	16	16		


	1	1	1	2	2	2	3	3	3	4	4	4	5	5	5	6	6	6	7	7	7	8	8	8	8	9	9	9	10	10	10	11	11	11
	6																	Gemiddeld lichtniveau	265 lux	<b>COMPLEET € 102,- BRUTO PER METER</b>														
	9																	Gemiddeld lichtniveau	235 lux															
	12																	Gemiddeld lichtniveau	208 lux															
		1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	6	6	7	7	8	8	9	9	10	10	11	11	12	12	13	13	14	14	15	15	16	16	16
		6																	Gemiddeld lichtniveau	397 lux	<b>COMPLEET € 106,- BRUTO PER METER</b>													
		9																	Gemiddeld lichtniveau	352 lux														
		12																	Gemiddeld lichtniveau	311 lux														
			1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	6	6	7	7	8	8	9	9	10	10	11	11	12	12	13	13	14	14	15	15	16	16
6																			Gemiddeld lichtniveau	op aanvraag	<b>COMPLEET € 108,- BRUTO PER METER</b>													
9																			Gemiddeld lichtniveau	470 lux														
12																			Gemiddeld lichtniveau	415 lux														

	1	2	2	3	4	4	5	6	6	7	8	8	9	10	10	11	12	12	13	14	15	16	16	17	18	18	19	20	20	21	22	22		

	Per lichtlijn 2 stuks																																	

	2	2	3	4	5	5	6	7	7	8	9	9	10	11	11	12	13	13	14	15	16	16	17	18	18	19	20	20	21	22	22	23	24		

**Uitgangspunten bovenstaande lichtberekeningen:**

Bedrijfsaal 40 x 20 m

Afstand lichtlijnen onderling 5,0 m

Afstand lichtlijnen vanaf de muren 2,5 m

Werkvlakhoogte 0,75 m | Randzone 0,60 m

Onderhoudsfactor 0,80 | Gelijktijdigheid 0,60

Reflectiewaarden plafond 60% | muren 40% | vloer 10%